



No: 15Q0028R0-K5 (G4)

# 认 证 报 告

认证领域：  3C 认证  自愿性产品认证  合格认证

委托人名称： 江苏沃得高新农业装备有限公司

产品单元名称： 喷杆式喷雾机

北京东方凯姆质量认证有限公司  
(中国农机产品质量认证中心)



## 注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我公司提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我公司的有关规定。

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075、59199076

传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G4)

第 1 页 共 13 页

项目名称	江苏沃得高新农业装备有限公司 农机产品强制性认证
委托人名称	中文: 江苏沃得高新农业装备有限公司
	英文: Jiangsu World High-Tech Agricultural Equipment Co.,Ltd.
委托人地址	中文: 镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号
	英文: No.55,Guangyuan Rd.,Dantu Xincheng,Dantu District,Zhenjiang City,Jiangsu Province,China.
生产者名称	中文: 江苏沃得高新农业装备有限公司
	英文: Jiangsu World High-Tech Agricultural Equipment Co.,Ltd.
生产企业名称	中文: 江苏沃得高新农业装备有限公司
	英文: Jiangsu World High-Tech Agricultural Equipment Co.,Ltd.
生产企业地址	中文: 镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号
	英文: No.55,Guangyuan Rd.,Dantu Xincheng,Dantu District,Zhenjiang City,Jiangsu Province,China.
认证规则	CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	CAM-C14-01:2014 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	<p>3WPZ-500(G4)型、3WPZ-500LD(G4)型、3WPZ-700A(G4)型、3WPZ-1000(G4)型自走式喷杆喷雾机(单元名称:喷杆式喷雾机),符合认证规则和细则规定的条件,决定通过认证注册,并换发认证证书。</p> <p style="text-align: center;">获证产品及安全关键件明细表见附件 1-4。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2022 年 11 月 17 日</p>
备注	本项目依据《农机认审 [2022] 5 号<关于涉及农用柴油机排放标准升级的认证产品变更评审方案>》进行评审。

批准人: 赵远航 认证决定人: 李伟 项目负责人: 孔德敬 校核人: 孔德敬

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G4)

第 2 页 共 13 页

## 附件 1: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-500(G4)型自走式喷杆喷雾机

生产者名称(与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称(与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色5吋):



# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G4)

第 3 页 共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5~2.5	
4	整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4000×1920×2600	
7	整机喷杆长度	mm	10000	
8	*整机喷幅/水平射程	mm	/	
9	最小离地间隙	mm	850	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	喷杆折叠型式	/	电动	
12	喷杆升降型式	/	液压	
13	驾驶室型式	/	无	
14	轴距	mm	1350	
15	前最大轮距	mm	1470	
16	后最大轮距	mm	1470	
17	前轮外径	mm	905	
18	前轮胎宽	mm	120	
19	前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
20	后轮外径	mm	905	
21	后轮胎宽	mm	120	
22	后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	履带节距	mm	/	
24	履带节数	/	/	
25	履带宽度	mm	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	三缸水冷四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	18.5/2600	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	28	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	500	
37	药箱材质	/	HDPE	
38	药箱质量	kg	35	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压容器)材质	/	/	
42	空气室(储压容器)质量	g	/	
43	空气室(储压容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压容器)生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤3.0	

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G4)

第 4 页 共 13 页

47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	铝合金	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购	
51	承压管材质	/	塑胶管	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	爆破压力 24MPa	
53	承压管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	65	
64	蓄电池标称电压	V	12	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G4)

第 5 页 共 13 页

## 附件 2: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-500LD(G4) 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G1)

第 6 页 共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5~2.5	
4	整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	4000×1800×2800	
7	整机喷杆长度	mm	10000	
8	*整机喷幅/水平射程	mm	/	
9	最小离地间隙	mm	1150	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	喷杆折叠型式	/	电动	
12	喷杆升降型式	/	液压	
13	驾驶室型式	/	无	
14	轴距	mm	1750	
15	前最大轮距	mm	1480	
16	后最大轮距	mm	1480	
17	前轮外径	mm	945	
18	前轮胎宽	mm	120	
19	前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
20	后轮外径	mm	945	
21	后轮胎宽	mm	120	
22	后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	履带节距	mm	/	
24	履带节数	/	/	
25	履带宽度	mm	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	三缸水冷四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	18.5/2600	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	28	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	L	500	
37	药箱材质	/	HDPE	
38	药箱质量	kg	35	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	/	
42	空气室(储压力容器)质量	g	/	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤3.0	

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G4)

第 7 页 共 13 页

47	限压安全装置生产方式	/	采购	
48	喷杆材质	/	铝合金	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	采购	
51	承压管材质	/	塑胶管	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	爆破压力 24MPa	
53	承压管生产方式	/	采购	
54	开关组合生产方式	/	采购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	65	
64	蓄电池标称电压	V	12	
65	蓄电池生产方式	/	采购	

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G4)

第 8 页 共 13 页

## 附件 3: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700A(G4) 型自走式喷杆喷雾机  
生产者名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司  
生产企业名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司  
整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G4)

第 9 页 共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5~2.0	
4	整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	6150×1800×3000	
7	整机喷杆长度	mm	14100	
8	*整机喷幅/水平射程	mm	/	
9	最小离地间隙	mm	1100	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	喷杆折叠型式	/	液压折叠	
12	喷杆升降型式	/	液压升降	
13	驾驶室型式	/	/	
14	轴距	mm	2300	
15	前最大轮距	mm	1500	
16	后最大轮距	mm	1500	
17	前轮外径	mm	1160	
18	前轮胎宽	mm	128	
19	前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
20	后轮外径	mm	1160	
21	后轮胎宽	mm	128	
22	后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	履带节距	mm	/	
24	履带节数	/	/	
25	履带宽度	mm	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸水冷四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	外购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	28	
35	液泵/电机泵生产方式	/	外购	
36	药箱容积	L	700	
37	药箱材质	/	HDPE	
38	药箱质量	kg	40	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	外购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	/	
42	空气室(储压力容器)质量	g	/	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	
47	限压安全装置生产方式	/	外购	

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G4)

第 10 页 共 13 页

48	喷杆材质	/	铝合金+塑胶管	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	爆破压力为 24MPa	
50	喷杆生产方式	/	外购	
51	承压管材质	/	塑胶管	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	爆破压力 24MPa	
53	承压管生产方式	/	外购	
54	开关组合生产方式	/	外购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	100	
64	蓄电池标称电压	V	12	
65	蓄电池生产方式	/	外购	

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G4)

第 11 页 共 13 页

## 附件 4: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1000(G4) 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



15.11.12.11.01

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G4)

第 12 页 共 13 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷杆喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5~2.0	
4	整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	5300×1900×3000	
7	整机喷杆长度	mm	20000	
8	*整机喷幅/水平射程	mm	/	
9	最小离地间隙	mm	1100	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	喷杆折叠型式	/	液压折叠	
12	喷杆升降型式	/	液压升降	
13	驾驶室型式	/	无	
14	轴距	mm	2300	
15	前最大轮距	mm	1800	
16	后最大轮距	mm	1800	
17	前轮外径	mm	1440	
18	前轮胎宽	mm	128	
19	前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
20	后轮外径	mm	1440	
21	后轮胎宽	mm	128	
22	后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	履带节距	mm	/	
24	履带节数	/	/	
25	履带宽度	mm	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸水冷四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	74/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	外购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	28	
35	液泵/电机泵生产方式	/	外购	
36	药箱容积	L	1000	
37	药箱材质	/	HDPE	
38	药箱质量	kg	50	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	外购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	/	
42	空气室(储压力容器)质量	g	/	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧式	
46	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4	

# 认证报告

No: 15Q0028R0-K5(G1)

第 13 页 共 13 页

47	限压安全装置生产方式	/	外购	
48	喷杆材质	/	铝合金	
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/	
50	喷杆生产方式	/	外购	
51	承压管材质	/	塑胶管	
52	承压管允许最大工作压力	MPa	爆破压力 24MPa	
53	承压管生产方式	/	外购	
54	开关组合生产方式	/	外购	
55	风机叶轮材质	/	/	
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
58	风机叶轮生产方式	/	/	
59	充电器充电电流	A	/	
60	充电器输入/输出电压	V	/	
61	充电器生产方式	/	/	
62	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池	
63	蓄电池容量	Ah	100	
64	蓄电池标称电压	V	12	
65	蓄电池生产方式	/	外购	