



No: 15Q0028R0-K6

认 证 报 告

认证领域: 3C 认证 自愿性产品认证 合格认证

委托人名称: 江苏沃得高新农业装备有限公司

产品单元名称: 喷杆式喷雾机

北京东方凯姆质量认证有限公司
(中国农机产品质量认证中心)



注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我公司提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我公司的有关规定。

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075、59199076

传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn/>

认证报告

No: 15Q0028R0-K6

第 1 页 共 4 页

项目名称	江苏沃得高新农业装备有限公司 农机产品强制性认证
委托人名称	中文: 江苏沃得高新农业装备有限公司
	英文: Jiangsu World High-Tech Agricultural Equipment Co.,Ltd.
委托人地址	中文: 镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号
	英文: No.55,Guangyuan Rd.,Dantu Xincheng,Dantu District,Zhenjiang City,Jiangsu Province,China.
生产者名称	中文: 江苏沃得高新农业装备有限公司
	英文: Jiangsu World High-Tech Agricultural Equipment Co.,Ltd.
生产企业名称	中文: 江苏沃得高新农业装备有限公司
	英文: Jiangsu World High-Tech Agricultural Equipment Co.,Ltd.
生产企业地址	中文: 镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号
	英文: No.55,Guangyuan Rd.,Dantu Xincheng,Dantu District,Zhenjiang City,Jiangsu Province,China.
认证规则	CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	CAM-C14-01:2014 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	<p>3WPZ-1000F 型自走式喷杆喷雾机符合认证规则规定的条件, 决定通过认证注册, 并换发认证证书。获证产品及安全关键件明细表见附件。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023 年 6 月 21 日</p> 
备注	

批准人: 史金玉 认证决定人: 李伟 项目负责人: 孔德敬 校核人: 孔德敬

量认证



110510050

认证报告

No: 15Q0028R0-K6

第 2 页 共 4 页

附件 1: 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称: 3WPZ-1000F 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称 (与营业执照相同): 江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片 (正面、左侧面各一张, 背景清晰彩色 5 吋):



认证报告

No: 15Q0028R0-K6

第 3 页 共 4 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.5~2.0	
4	(cx)整机驱动型式	/	四轮驱动	
5	(cx)整机转向型式	/	四轮转向	
6	整机外形尺寸	mm	5360×2500×3200	
7	整机喷杆长度	mm	2400	
8	(cx)整机水平射程或喷幅	mm	/	
9	(cx)最小离地间隙	mm	1100	
10	整机限压安全装置	/	有	
11	(cx)喷杆折叠型式	/	液压折叠	
12	(cx)喷杆升降型式	/	液压升降	
13	(cx)驾驶室型式	/	无	
14	(cx)轴距	mm	2300	
15	(cx)前最大轮距	mm	1500	
16	(cx)后最大轮距	mm	1500	
17	(cx)前轮外径	mm	1160	
18	(cx)前轮胎宽	mm	128	
19	(cx)前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
20	(cx)后轮外径	mm	1160	
21	(cx)后轮胎宽	mm	128	
22	(cx)后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	
23	(cx)履带宽度	mm	/	
24	(cx)履带节距	mm	/	
25	(cx)履带节数	/	/	
26	发动机或电动机名称	/	柴油机	
27	发动机或电动机结构型式	/	四缸水冷四冲程	
28	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	
29	发动机或电动机工作电压	V	/	
30	发动机或电动机生产方式	/	采购	
31	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵/三缸柱塞泵	
32	液泵/电机泵额定压力	MPa	1.5~4.9/1.5~4.9	
33	液泵/电机泵额定流量	L/min	26~40/26~40	
34	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	28	
35	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
36	药箱容积	l	500+500	
37	药箱材质	/	塑料(HDPE)/塑料(HDPE)	
38	药箱质量	kg	35×2	
39	药箱成型工艺	/	滚塑	
40	药箱生产方式	/	采购	
41	空气室(储压力容器)材质	/	/	
42	空气室(储压力容器)质量	g	/	
43	空气室(储压力容器)安装位置	/	/	
44	空气室(储压力容器)生产方式	/	/	
45	限压安全装置结构型式	/	弹簧式/弹簧式	



认证报告

No: 15Q0028R0-K6

第 4 页 共 4 页

46	限压安全装置限定压力	MPa	≤2.4/≤2.4
47	限压安全装置生产方式	/	采购
48	喷杆材质	/	不锈钢/不锈钢
49	喷杆允许最大工作压力	MPa	/
50	喷杆生产方式	/	采购
51	承压软管材质	/	塑胶+塑料/塑胶+塑料
52	承压软管允许最大工作压力	MPa	BP24(合力)、WP2.8(TKC) /BP24(合力)、WP2.8(TKC)
53	承压软管生产方式	/	采购
54	开关组合生产方式	/	采购
55	风机叶轮材质	/	/
56	风机叶轮风机标定转速	r/min	/
57	风机叶轮叶轮直径	mm	/
58	风机叶轮生产方式	/	/
59	充电器充电电流	A	/
60	充电器输入/输出电压	V	/
61	充电器生产方式	/	/
62	蓄电池类型	/	免维护铅酸蓄电池
63	蓄电池容量	Ah	100
64	蓄电池标称电压	V	12
65	蓄电池生产方式	/	采购

- 以下空白 -