

BG/J-TY-02

No: 20Q0006R1-K2



认 证 报 告

认证领域: 3C 认证 自愿性产品认证

委托人名称: 临沂御盛农业科技有限公司

产品单元名称: 喷杆式喷雾机

南京赛姆认证科技发展有限公司



注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我公司提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我公司的有关规定。

地址：南京市雨花台区软件大道165号中南锦苑7号楼11层1101室

邮编：210012

电话：025-86434606/86434086


传真：/

网址：<http://www.njsam.cn>

认证报告

No: 20Q0006R1-K2

第 1 页 共 5 页

项目名称	农机产品强制性认证 植保机械
委托人名称	中文: 临沂御盛农业科技有限公司
	英文: Linyi Yusheng Agricultural Technology Co., Ltd
委托人地址	中文: 山东省临沂市罗庄区盛庄街道临册路与工业北路交汇西 200 米
	英文: 200m west of the intersection of Lince Road and Gongye North Road, Shengzhuang Street, Luozhuang District, Linyi City, Shandong Province
生产者名称	中文: 临沂御盛农业科技有限公司
	英文: Linyi Yusheng Agricultural Technology Co., Ltd
生产企业名称	中文: 临沂御盛农业科技有限公司
	英文: Linyi Yusheng Agricultural Technology Co., Ltd
生产企业地址	中文: 山东省临沂市罗庄区盛庄街道临册路与工业北路交汇西 200 米
	英文: 200m west of the intersection of Lince Road and Gongye North Road, Shengzhuang Street, Luozhuang District, Linyi City, Shandong Province
认证规则	CNCA-C14-01:2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	SAM-C14-01:2016 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	<p>3WPZ-750G 型自走式喷杆喷雾机 符合认证规则规定的认证条件, 决定通过认证注册。 获证产品及安全关键件明细表见附件。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2023年7月7日</p> </div>
备注	/

批准人: 钱磊 认证决定人: 薛炳烟 项目负责人: 黄玉行 校核人: 黄玉行

附件 植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-750G 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：临沂御盛农业科技有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：临沂御盛农业科技有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 20Q0006R1-K2

第 3 页 共 5 页

序号	项目	单位	设计值	备注
1	整机产品品目	/	喷雾机	
2	整机结构型式	/	自走式	
3	整机工作压力	MPa	0.3 0.5	
4	整机驱动型式	/	四轮驱动	自走式适用
5	整机转向型式	/	四轮转向	自走式适用
6	整机机架生产方式	/	采购	自走式适用
7	整机外形尺寸	mm	4510×2080×3050	
8	整机喷杆长度	mm	11000	喷杆式适用
9	净重	kg	/	背负式适用
10	整机水平射程或喷幅	mm	/	风送式适用
11	最小离地间隙	mm	1120	自走式适用
12	整机限压安全装置	/	有	填“有”或“无”
13	喷杆折叠型式	/	液压折叠	喷杆式适用
14	喷杆升降型式	/	液压升降	喷杆式适用
15	喷杆支架生产方式	/	采购	喷杆式适用
16	驾驶室型式	/	无	自走式适用
17	轴距	mm	2030	轮式自走式适用
18	前最大轮距	mm	1580	轮式自走式适用
19	后最大轮距	mm	1580	轮式自走式适用
20	前轮外径	mm	1100	轮式自走式适用
21	前轮胎宽	mm	110	轮式自走式适用
22	前轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	轮式自走式适用
23	后轮外径	mm	1100	轮式自走式适用
24	后轮胎宽	mm	110	轮式自走式适用
25	后轮轮胎型式	/	充气橡胶轮胎	轮式自走式适用
26	履带宽度	mm	/	履带自走式适用
27	履带节距	mm	/	履带自走式适用
28	履带节数	/	/	履带自走式适用
29	发动机或电动机名称	/	柴油机	
30	发动机或电动机生产厂家	/	安徽全柴动力股份有限公司	
31	发动机或电动机型号	/	V27-50U41	
32	发动机或电动机结构型式	/	四缸水冷四冲程	
33	发动机或电动机标定功率/转速	kW/(r/min)	36.8/2400	

认证报告

No: 20Q0006R1-K2

第 4 页 共 5 页

34	发动机或电动机工作电压	V	/	
35	发动机或电动机生产方式	/	采购	
36	发动机排放阶段	/	第四阶段	
37	液(气)泵/电机泵生产厂家	/	海顺机械(台州)有限公司	动力、喷杆、风送式喷雾机适用
38	液(气)泵/电机泵型号规格	/	HS-340	
39	液(气)泵/电机泵结构型式	/	三缸柱塞泵	
40	液泵/电机泵额定压力	MPa	2.5-4.0	
41	液泵/电机泵额定流量	L/min	36-81	
42	液泵/电机泵柱塞(活塞)直径	mm	/	
43	液泵/电机泵生产方式	/	采购	
44	药箱容积	L	750	
45	药箱材质	/	塑料	
46	药箱质量	kg	/	
47	药箱成型工艺	/	/	
48	药箱生产方式	/	采购	
49	空气室(储压容器)材质	/	/	
50	空气室(储压容器)质量	g	/	
51	空气室(储压容器)安装位置	/	/	
52	空气室(储压容器)生产方式	/	/	
53	限压安全装置结构型式	/	弹簧式	
54	限压安全装置限定压力	MPa	≤0.6	
55	限压安全装置生产方式	/	采购	
56	喷杆材质	/	金属	
57	喷杆允许最大工作压力	MPa	0.75	
58	喷杆生产方式	/	自制	
59	承压软管材质	/	橡胶	
60	承压软管允许最大工作压力	MPa	0.75	
61	承压软管生产方式	/	采购	
62	开关组合生产方式	/	采购	
63	风机叶轮材质	/	/	
64	风机叶轮风机标定转速	r/min	/	
65	风机叶轮叶轮直径	mm	/	
66	风机叶轮生产方式	/	/	
67	燃烧室喷管材质	/	/	
68	燃烧室喷管管口内径	mm	/	

海顺机械(台州)有限公司 盖章

认证报告

No: 20Q0006R1-K2

第 5 页 共 5 页

69	燃烧室喷管生产方式	/	/	
70	充电器充电电流	A	/	
71	充电器输入/输出电压	V	/	
72	充电器生产方式	/	/	
73	蓄电池类型	/	铅酸蓄电池	
74	蓄电池容量	Ah	75min (储备容量)	
75	蓄电池标称电压	V	12×2 (2节串联)	
76	蓄电池生产方式	/	采购	

1
=