

## 1. 产品照片及产品信息



1GQN-230Z 型刚性机架旋耕机

## 2. 涵盖机型产品照片及产品信息



1GQN-200Z 型刚性机架旋耕机

### 3. 换证产品主要技术规格

项目	单位	设计值
型号名称	/	1GQN-230Z 型刚性机架旋耕机
结构型式	/	框架型
整机外形尺寸(长×宽×高)	mm	1150×2588×1170
作业速度范围	m/s	0.56~1.39
工作幅宽	cm	230
耕深	cm	12~16
刀轴型式	/	单轴型
刀轴连接型式	/	花键式
传动型式	/	中间传动
运输方式	/	普通型
变速箱挡位数(变速旋耕机)	个	/
刀辊设计转速	r/min	252、222 (n <sub>动</sub> =540) 296、265 (n <sub>动</sub> =720)
刀辊最大回转半径	mm	250
刀辊总安装刀数	把	62
旋耕刀型号	/	I T245/ I T245 左
限深装置型式	/	/
镇压型式	/	拖板
配套拖拉机标定功率范围	kW	58.9~66.2
配套拖拉机动力输出轴转速	r/min	540/720

### 4. 换证产品涵盖机型主要技术规格

项目	单位	设计值
型号名称	/	1GQN-200Z 型刚性机架旋耕机
结构型式	/	框架型
整机外形尺寸(长×宽×高)	mm	1150×2296×1170
作业速度范围	m/s	0.56~1.39
工作幅宽	cm	200
耕深	cm	12~16
刀轴型式	/	单轴型
刀轴连接型式	/	花键式
传动型式	/	中间传动
运输方式	/	普通型
变速箱挡位数(变速旋耕机)	个	/
刀辊设计转速	r/min	252、222 (n <sub>动</sub> =540) 296、265 (n <sub>动</sub> =720)
刀辊最大回转半径	mm	250
刀辊总安装刀数	把	58
旋耕刀型号	/	I T245/ I T245 左
限深装置型式	/	/
镇压型式	/	拖板
配套拖拉机标定功率范围	kW	51.5~58.9
配套拖拉机动力输出轴转速	r/min	540/720